

ООО
«МОНТАЖ-3П»

Московская обл.
Красногорский р-он,
п. Нахабино,
ул. Новая,
строение 1

ШКАФЫ

КОЛЛЕКТОРНЫЕ

ШКН-1; ШКН-2; ШКВ-1; ШКВ-2



Паспорт

ШКАФЫ КОЛЛЕКТОРНЫЕ

ШКН-01, ШКН-02; ШКВ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коллекторные шкафы для наружного монтажа — ШКН и коллекторные шкафы встроенного типа- ШКВ изготовлены из высококачественной стали толщиной 1,2 мм. Внутреннее и наружное покрытие белая порошковая краска RAL 9016. Шкафы ШКН имеют регулировку по высоте, крепление к стене и к полу. Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Надежные крепления к полу с помощью пазов в выдвижных ножках. Для защиты от несанкционированного доступа шкаф оснащен внутренним замком с ключами. Шкафы ШКН обеспечивают быстрый доступ для инженерного обслуживания коллекторных узлов.

2. Обозначение изделия

Шкаф коллекторной предназначен для монтажа в нем коллекторов систем отопления.

ШКН-1 – Шкаф коллекторный напольный

ШКН-2 – Шкаф коллекторный навесной

ШКВ-1 - Шкаф коллекторный встроенный напольный

ШКВ-2 - Шкаф коллекторный встроенный навесной

Обозначение	Габаритные размеры, ВхГхШ мм.
ШКН-1	400x120x500
	500x120x500
	550x120x500
	600x120x500
	650x120x500
	700x120x500
	750x120x500
ШКН-2	800x120x500
	850x120x500
ШКВ-1	900x120x500
	950x120x500
ШКВ-2	1000x120x500
	1050x120x500
	1100x120x500
	1150x120x500
	1200x120x500
	1250x120x500
	1300x120x500

Глубина может быть увеличена по желанию заказчика до 150 мм.

Ширина указанная в таблице градируется с шагом 50 мм до 1300 мм

Габаритные размеры могут отличаться от указанных в таблице , если заранее оговорены с заказчиком.

3.Комплектация

Шкаф коллекторный в сборе	-1 шт.
Комплект ключей	-1 пара.
Паспорт на партию товара	-1 шт.
Упаковка	-1 шт.

4.ПОРЯДОК МОНТАЖА

Шкаф ШКН-1 позволяет выполнить его крепление к полу, для чего: на выдвижных ножках предусмотрены – пазы.

ШКН-2 на задней стенке предусмотрены отверстия для анкеров,

ШКВ-1 позволяет выполнить его крепление к полу, для чего:

на выдвижных ножках предусмотрены – пазы.

ШКВ-2 – в боковых панелях предусмотрены отверстия для крепежа в стену.

Установку шкафа в необходимое монтажное положение по высоте выполнять с помощью выдвижных ножек.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации в части воздействия климатических факторов Ж2 по ГОСТ15150-69.

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям элементов шкафа и их защитного покрытия.

6.Гарантия изготовителя

Данная продукция изготовлена ООО «МОНТАЖ-ЗП» по адресу:

143433, Московская обл. Красногорский р-он, п. Нахабино, ул. Новая, стр. 1. для ЗАО «СОТИС».

Изготовитель гарантирует безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя изделия в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, при отсутствии механических повреждений и наличия документа подтверждающего факт покупки товара.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 1 год с момента продажи.

При отсутствии даты продажи и штампа торгового предприятия гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия.

7.Свидетельство о приемке.

Партия шкафов коллекторных в количестве _____ штук изготовлена, осмотрена, и признана годной к эксплуатации.

ОТК

Дата выпуска « _____ »

Дата продажи _____

М.П.